

# Dispositivi Gas Medicali



## Раздвоитель - расходомер 0 - 15 л/мин

### Описание изделия

Расходомер двойной переменной площади для удвоения одного потребителя, оснащен расходомером 0-15 л/мин; может подсоединяться к сети при помощи муфт типа AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, резьба G 1/4 д. внешн. правая; также поставляется с зажимом из АБС для инструментальных стоек с подсоединением для подачи соответствующих газов; устройство, при помощи регулировки игольчатый клапаном, обеспечивает расход от 0 до 15 л/мин. под давлением 4,5 бар.; выход расходомера с резьбой G 1/4 д. (внешняя правая).



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476

### Действующие нормативы

UNI EN ISO 9539 | NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001

### Компоненты

- Внутренний корпус из химически никелированного алюминия.
- Внешний корпус из МАКРОЛОНА, сертифицированного для медицинского применения.
- Шариковый поплавок из нерж. стали AISI 316.
- Вход соответствующего газа при помощи муфты или резьбового соединения G 1/4 д. (резьба внешняя правая).
- Выход с резьбой G 1/4 д. внешн. (правой) или M 12x1,25.
- Игольчатый регулирующий клапан из латуни, с концевиком из макролона.
- Кольцевое уплотнение из EPDM, перокса и силикона.
- Внутренняя градуированная расходомерная колонна и внешняя колонна из макролона.
- Опора стойки из ПВХ 1/4 д. внутр.
- Шланг из медицинской резины 6x10.

### Технические данные

КОД	ГАЗ	СОЕДИНЕНИЕ	ШКАЛА 1	БАР	№ ПО РЕЕСТРУ
HF143	КИСЛОРОД	СТОЙКА - UNI 9507 - 90° - 1,5 m	0 - 15 л/мин	4,5	1936483/R
HF144	КИСЛОРОД	СТОЙКА - AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m	0 - 15 л/мин	4,5	1936484/R
HF145	КИСЛОРОД	СТОЙКА - DIN 13260-2 - 90° - 1,5 m	0 - 15 л/мин	4,5	1936485/R
HF146	КИСЛОРОД	СТОЙКА - BS 5682 - 90° - 1,5 m	0 - 15 л/мин	4,5	1936486/R
HF147	Воздух 400	СТОЙКА - UNI 9507 - 90° - 1,5 m	0 - 15 л/мин	4,5	1936487/R

## Технические данные

КОД	ГАЗ	СОЕДИНЕНИЕ	ШКАЛА 1	БАР	№ ПО РЕЕСТРУ
HF148	Воздух 400	СТОЙКА - AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m	0 - 15 л/мин	4,5	1936488/R
HF149	Воздух 400	СТОЙКА - DIN 13260-2 - 90° - 1,5 m	0 - 15 л/мин	4,5	1936489/R
HF150	Воздух 400	СТОЙКА - BS 5682 90° - 1,5 m	0 - 15 л/мин	4,5	1936490/R

**Behringer S.r.l.** via Gualco 4, 16165 Genova ITALY

**T** +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F. e P.I.** 01167840998