

# Dispositivi Gas Medicali



## Расходомер с шариковым поплавком, БАРО - 15 л/мин.


 Organismo Notificato n. 0476  
 Notified Body nr. 0476

### Описание изделия

Расходомер переменной площади для дозирования кислорода и медицинского воздуха; Шкала 0 - 15 л/мин; может подсоединяться к сети распределения медицинских газов при помощи соответствующих муфт, соответствующих нормативам AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS, резьба G 1/4 д. внешн. правая; также поставляется с зажимом из АБС для прикрепления к инструментальным стойкам и с подсоединением

для подачи соответствующих газов; устройство, при помощи регулировки игольчатым клапаном, обеспечивает расход от 0 до 15 л/мин. под давлением 4,5 бар.

### Действующие нормативы

UNI EN ISO 9539 | NF S 90-116 | UNI CEI EN ISO 14971 | UNI 9507 | UNI EN ISO 5359 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | UNI EN ISO 15001 | SS 8752430 | UNI EN ISO 19054

### Компоненты

Алюминиевый никелированный корпус, нанесение покрытия химическим способом.

Шариковый поплавок из нерж. стали AISI 316.

Вход соответствующего газа при помощи муфты или резьбового соединения G 1/4 д. (резьба внешняя правая).

Выход с резьбой G 1/4 д. внешн. (правой) или M 12x1,25.

Игольчатый регулирующий клапан из латуни, с концевиком из макролона.

Кольцевое уплотнение из EPDM, перекса и силикона.

Внутренняя градуированная расходомерная колонна и внешняя колонна из макролона.

Опора стойки из ПВХ 1/4 д. внутр.

Шланг из медицинской резины 6x12

### Технические данные

КОД	ГАЗ	ВХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	МАСШТАБ	БАР
NF110	КИСЛОРОД, стойка, длина шланга 1,5 м.- 90°	AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m	G 1/4" M	0-15 л/мин	4,5
NF111	КИСЛОРОД, стойка, длина шланга 1,5 м.- 90°	DIN 13260-2 - 90° - 1,5 m	G 1/4" M	0-15 л/мин	4,5
NF112	КИСЛОРОД, стойка, длина шланга 1,5 м.- 90°	BS 5682 - 90° - 1,5 m	G 1/4" M	0-15 л/мин	4,5
NF126	ВОЗДУХ, стойка, длина шланга 1,5 м.- 90°	AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m	G 1/4" M	0-15 л/мин	4,5

## Технические данные

КОД	ГАЗ	ВХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	МАСШТАБ	БАР
HF127	ВОЗДУХ, стойка, длина шланга 1,5 м.- 90°	DIN 13260-2 - 90° - 1,5 m	G 1/4" M	0-15 л/мин	4,5
HF128	ВОЗДУХ, стойка, длина шланга 1,5 м.- 90°	BS 5682 - 90° - 1,5 m	G 1/4" M	0-15 л/мин	4,5

**Behringer S.r.l.** via Gualco 4, 16165 Genova ITALY

**T** +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F. e P.I.** 01167840998