

Dispositivi Gas Medicali



Аварийный щит ECO/4 EVO

Описание изделия

Аварийный щит, 4-й источник, для медицинских газов; состоит из двухступенчатой сократительной линии, которая гарантирует непрерывность подачи при повышенной стабильности давления; выходная муфта для приварного шланга Ø 22 мм; макс. производительность шланга (азот, под давлением на выходе 9 бар) 90 норм. м³/ч, 1500 норм.л/мин.; также в составе щита стальная пластина, окрашенная порошковым красителем, крышка из легкого белого поликарбоната, простая в установке.



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Действующие нормативы

UNI EN ISO 10524-2 | UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN ISO 15001

Компоненты

Редуктор 451 высокого давления, из латуни CW614N, с регулировкой давления при помощи регулирующего винта из нерж. стали (1 шт.);
Редуктор 451 низкого давления, из латуни CW614N, с регулировкой давления при помощи регулирующего винта из нерж. стали (1 шт.);
Клапаны сброса повышенного давления, встроенные в редукторы, из латуни CW614N (2 шт.);
Впуск, специально рассчитанный на используемый газ (1 шт.);
Выпуск с муфтой, рассчитанной на приварной шланг Ø22 мм (1 шт.);
Отсечной клапан высокого давления, из латуни CW614N (1 шт.);
Отсечной клапан низкого давления для технического обслуживания (1 шт.);
Обратный клапан, из латуни CW614N (1 шт.);
Манометр высокого давления, шкала 0-315 бар, класс 2,5 (1 шт.);
Манометр низкого давления, шкала 0-16 бар, класс 2,5 (1 шт.);
Фильтр из агломератной бронзы (степень фильтрации < 100 мкм) на входе (1 шт.);
Пружины из нерж. стали; Мембрана из витона (для O₂) или из БНК (для других газов);
Уплотнительное седло из нейлона (для O₂) или из тефлона (для других газов);
Уплотнительное кольцо из витона (для O₂) или из БНК (для других газов);
Прокладки из нейлона;
Крышка из белого поликарбоната.
Крепежная пластина, окрашенная порошковым красителем.

Kit di manutenzione

CODE	DESCRIPTION
HK080HF	MAINTENANCE EQ REDUCTION BLOCK ECO EVO H.F.
HK080R1	MAINTENANCE EQ ECO EVO REDUCER BLOCK

Технические данные

CODE	Q max.	P ₁ max.	P ₂	GAS	INLET CONNECTION	OUTLET CONNECTION
HQ068OX09E	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	O ₂	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe
HQ068NO09E	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	N ₂ O	UNI-9-DIN-11	Ø 22 mm weld-on pipe
HQ068NI09E	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	N ₂	UNI-5	Ø 22 mm weld-on pipe
HQ068CD09E	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	CO ₂	UNI-10	Ø 22 mm weld-on pipe
HQ068AI09E	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Air	UNI-6	Ø 22 mm weld-on pipe

Технические иллюстрации



