Раздвоитель - расходомер 0 - 15 л/мин

Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Описание изделия

Расходомер двойной переменной площади для удвоения одного потребителя, оснащен расходомером 0-15 л/мин; может подсоединяться к сети при помощи муфт типа AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, резьба G 1/4 д. внешн. правая; также поставляется с зажимом из АБС для инструментальных стоек с подсоединением для подачи соответствующих газов; устройство, при помощи регулировки игольчатым клапаном, обеспечивает расход от 0 до 15 л/мин. под давлением 4,5 бар.; выход расходомера с резьбой G 1/4 д. (внешняя правая).

Действующие нормативы

UNI EN ISO 9539 | NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001

Компоненты

Внутренний корпус из химически никелированного алюминия.
Внешний корпус из МАКРОЛОНА, сертифицированного для медицинского применения.
Шариковый поплавок из нерж. стали AISI 316.
Вход соответствующего газа при помощи муфты или резьбового соединения G 1/4 д. (резьба внешняя правая).
Выход с резьбой G 1/4 д. внешн. (правой) или M 12x1,25.
Игольчатый регулирующий клапан из латуни, с концевиком из макролона.
Кольцевое уплотнение из EPDM, перокса и силикона.
Внутренняя градуированная расходомерная колонна и внешняя колонна из макролона.
Опора стойки из ПВХ 1/4 д. внутр.
Шланг из медицинской резины 6x10.

Технические данные

КОД	ГАЗ	СОЕДИНЕНИЕ		ШКАЛА 1	БАР	№ ПО РЕЕСТРУ
HF143	КИСЛОРОД	СТОЙКА - UNI 9507 - 90° - 1,5 m		0 - 15 л/мин	4,5	1936483/R
HF144	КИСЛОРОД	СТОЙКА - AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m		0 - 15 л/мин	4,5	1936484/R
HF145	КИСЛОРОД	СТОЙКА - DIN 13260-2 - 90° - 1,5 m		0 - 15 л/мин	4,5	1936485/R
HF146	КИСЛОРОД	СТОЙКА - BS 5682 - 90° - 1,5 m		0 - 15 л/мин	4,5	1936486/R
HF147	Воздух 400	СТОЙКА - UNI 9507 - 90° - 1,5 m		0 - 15 л/мин	4,5	1936487/R

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Технические данные

КОД	ГАЗ	СОЕДИНЕНИЕ		ШКАЛА 1	БАР	№ ПО РЕЕСТРУ
HF148	Воздух 400	СТОЙКА - AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m		0 - 15 л/мин	4,5	1936488/R
HF149	Воздух 400	СТОЙКА - DIN 13260-2 - 90° - 1,5 m		0 - 15 л/мин	4,5	1936489/R
HF150	Воздух 400	СТОЙКА - BS 5682 90° - 1,5 m		0 - 15 л/мин	4,5	1936490/R

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998