Удвоитель расходомера высокого расхода, 0-15 и 0-30 л/мин.

Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Описание изделия

Расходомер двойной переменной площади для удвоения одного потребителя, поставляется в двух вариантах: с расходомером 0-15 л/мин+ расходомером 0-30 л/мин, либо с двумя расходомерами 0-30 л/мин; может подсоединяться к сети при помощи муфт типа AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, резьба G 1/4 д. внешн. правая; также поставляется с зажимом из АБС для инструментальных стоек с подсоединением для подачи соответствующих газов; устройство, при помощи регулировки игольчатым клапаном, обеспечивает расход от 0 до 15 л./мин. или 0 до 30 л/мин. под давлением 4,5 бар; выход расходомера с резьбой G 1/4 д. (внешняя правая).

Действующие нормативы

NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001 | SS 8752430

Компоненты

Внутренний корпус из химически никелированного алюминия.
Внешний корпус из МАКРОЛОНА, сертифицированного для медицинского применения.
Шариковый поплавок из нерж. стали AISI 316.
Вход соответствующего газа при помощи муфты или резьбового соединения G 1/4 д. (резьба внешняя правая).
Выход с резьбой G 1/4 д. внешн. (правой) или M 12x1,25.
Игольчатый регулирующий клапан из латуни, с концевиком из макролона.
Кольцевое уплотнение из EPDM, перокса и силикона.
Внутренняя градуированная расходомерная колонна и внешняя колонна из макролона.

Технические данные

КОД	ГАЗ	ВХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ШКАЛА 1 + ШКАЛА 2	БАР	№ ПО РЕЕСТРУ
HF164D	КИСЛОРОД	G 1/4 д. внешн., правая	G 1/4" M	0-15 л/мин. + 0-30 л/мин	4,5	1936491/R
HF165D	КИСЛОРОД	UNI 9507	G 1/4" M	0-15 л/мин. + 0-30 л/мин	4,5	1936493/R
HF166D	КИСЛОРОД	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 л/мин. + 0-30 л/мин	4,5	1936495/R
HF167D	КИСЛОРОД	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-15 л/мин. + 0-30 л/мин	4,5	1936497/R
HF168D	КИСЛОРОД	BS 5682	G 1/4" M	0-15 л/мин. + 0-30 л/мин	4,5	1936499/R

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Технические данные

КОД	ГАЗ	ВХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ШКАЛА 1 + ШКАЛА 2	БАР	№ ПО РЕЕСТРУ
HF169D	КИСЛОРОД	SS 8752430	G 1/4" M	0-15 л/мин. + 0-30 л/мин	4,5	1936500/R
HF166S	КИСЛОРОД	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-15 л/мин. + 0-30 л/мин	4,5	1980135/R
HF176D	Воздух	G 1/4" M	G 1/4" M	0-15 л/мин. + 0-30 л/мин	4,5	1980139/R
HF178D	Воздух	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 л/мин. + 0-30 л/мин	4,5	1980141/R
HF178S	Воздух	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-15 л/мин. + 0-30 л/мин	4,5	1980143/R

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998