

Dispositivi Gas Medicali



Расходомер с шариковым поплавком, КИСЛОРОД 0 - 15 л/мин.


 Organismo Notificato n. 0476
 Notified Body nr. 0476

Описание изделия

Расходомер переменной площади для дозирования кислорода и медицинского воздуха; Шкала 0 - 15 л/мин; может подсоединяться к сети распределения медицинских газов при помощи соответствующих муфт, соответствующих нормативам AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS, резьба G 1/4 д. внешн. правая; также поставляется с зажимом из АБС для прикрепления к инструментальным стойкам и с подсоединением

для подачи соответствующих газов; устройство, при помощи регулировки игольчатым клапаном, обеспечивает расход от 0 до 15 л/мин. под давлением 4,5 бар.

Действующие нормативы

NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 5359 | UNI EN ISO 15002 | UNI EN ISO 15001

Компоненты

Алюминиевый никелированный корпус, нанесение покрытия химическим способом.

Шариковый поплавок из нерж. стали AISI 316.

Вход соответствующего газа при помощи муфты или резьбового соединения G 1/4 д. (резьба внешняя правая).

Выход с резьбой G 1/4 д. внешн. (правой) или M 12x1,25.

Игольчатый регулирующий клапан из латуни, с концевиком из макролона.

Кольцевое уплотнение из EPDM, перекса и силикона.

Внутренняя градуированная расходомерная колонна и внешняя колонна из макролона.

Опора стойки из ПВХ 1/4 д. внутр.

Шланг из медицинской резины 6x12.

Технические данные

| КОД | ГАЗ | ВХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | МАСШТАБ | БАР |
|--------|----------|--------------------|---------------------|------------|-----|
| HF075 | КИСЛОРОД | G 1/4" M | G 1/4" M | 0-15 л/мин | 4,5 |
| HF077 | КИСЛОРОД | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4" M | 0-15 л/мин | 4,5 |
| HF078 | КИСЛОРОД | DIN 13260-2 | G 1/4" M | 0-15 л/мин | 4,5 |
| HF079 | КИСЛОРОД | BS 5682 | G 1/4" M | 0-15 л/мин | 4,5 |
| HF079A | КИСЛОРОД | SS 8752430 | G 1/4" M | 0-15 л/мин | 4,5 |

Технические данные

| КОД | ГАЗ | ВХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | МАСШТАБ | БАР |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|-----|
| HF156 | КИСЛОРОД | AFNOR NF S 90-116 | M 12x1,25 | 0-15 л/мин | 4,5 |
| HF162 | КИСЛОРОД - НЕМАГНИТНЫЙ | G 1/4" M | G 1/4" M | 0-15 л/мин | 4,5 |